



أسفلت بارد جاهز للاستخدام GOLD BLACK

حل عملي لإصلاح الحفر والشقوق وصيانة الطرق

عبوة 25 كجم | توريد لجميع مناطق المملكة العربية السعودية

مؤسسة المد الذهبي للمقاولات

لطلب عرض سعر

+966 50 911 6972 | +966 55 252 8122



جولد بلاك في موقع العمل



GOLD BLACK

GOLDEN LINE

goldenline1994est@gmail.com

مؤسسة المد الذهبي للمقاولات
Golden Line Contracting Est.
جولد بلاك

المملكة العربية السعودية

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الانتهاء :

صنعت بمقاييس عالية الجودة

خليط بيتوميني جاهز للاستخدام الفوري

- يستخدم مباشرة دون تسخين أو تجهيزات معقدة.
- مصمم لأعمال الإصلاح الموضعي والصيانة السريعة.
- عبوة عملية تساعد على تقليل الهدر وسهولة التخزين.
- مناسب للحفر والشقوق وحواف الطرق ومداخل الخدمات.

جولد بلاك
GOLD BLACK

General description:

Gold black is an instant road repair bituminous mixture with special modified binding material.

Properties:

- 1 Gold black is a ready-to-use mix with no special preparation of the surface.
- 2 Reduce waste of material
- 3 Does not require special equipment or personnel.
- 4 Fast cure, therefore you can open the traffic immediately.
- 5 Gold black is not affected by high or low temperatures, snow, frost or rain.

Application method:

- 1 Removal of all loose and undesired materials, or oils from the potholes.
- 2 Pour the material with excess 2-1 cm from adjacent surface level.
- 3 Compact the repaired surface with a spade, a roller plate compactor or just move on it with a car tire.
- 4 Recommended to use Shotack as a bonding material between Gold black and old asphalt.

Storage:

Storage in well-closed containers in a covered place.

Net weight: 25 kg

Made in Saudi Arabia

مواصفات عامة

جولد بلاك هو خليط إسفلتي متجانس جاهز للاستخدام الفوري ، لا يحتاج إلى أي مواد رابطة أو أي إضافات أخرى.

الخصائص:

- ١ جولد بلاك للاستخدام الفوري بدون عمل أي تجهيزات خاصة.
- ٢ لا يوجد أي مخلفات بعد التشييد.
- ٣ يستخدم جولد بلاك بدون أدوات أو معدات متخصصة.
- ٤ يمكن استخدام جولد بلاك مباشرة في الشقوق والحفر.
- ٥ لا يتأثر بظروف درجات الحرارة أو الطقس.

الاستخدامات:

- ١ إصلاح الشقوق في الطرق.
- ٢ إصلاح الحفر في وسط الطريق.
- ٣ الحفر الناتج عن الحفر في الطريق.
- ٤ حفر بئر الاستحمام.

- ١ يتم تنظيف الحفر المراد ملؤها من المخلفات الصلبة.
- ٢ يتم توزيع محتويات العبوة في الحفرة.
- ٣ يتم دسور السيارات فوقها.
- ٤ تاركين بعض الحصى فوق مستوى الطريق.

- ١ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٢ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٣ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٤ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.

- ١ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٢ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٣ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٤ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.

- ١ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٢ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٣ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٤ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.

- ١ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٢ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٣ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.
- ٤ يتم دسور شوكات على حواف الأسفلت المراد إصلاحه.

٢٥ كيلو جرام صافي

صنع في المملكة العربية السعودية



بيانات العبوة

الوزن الصافي: 25 كجم

التغطية التقريبية: 45 × 45 سم

عمق التنفيذ المحدد: 5 سم

مصمم لفرق الصيانة الميدانية

01

جاهز للاستخدام

لا يحتاج إلى تسخين الخلطة قبل التنفيذ.

02

معدات محدودة

يمكن دمكه بأداة مناسبة لحجم الإصلاح.

03

تقليل الهدر

استخدام الكمية المطلوبة وحفظ المتبقي جيداً.

04

تنفيذ سريع

يساعد على إعادة الموقع للخدمة بعد الدمك.

05

سهولة النقل

عبوات 25 كجم مناسبة لسيارات فرق الصيانة.

06

استخدامات متعددة

للحفر والشقوق والإصلاحات حول الخدمات.

تطبيقات عملية لصيانة الأسطح



إصلاح الحفر والتهالك



الإصلاح حول المناهيل



الإصلاحات الموضعية

قطاعات نخدمها

- مقاولو الطرق والتشغيل والصيانة
- البلديات والجهات الحكومية
- المصانع والمستودعات والساحات
- الموزعون ومحلات مواد البناء

ثلاث خطوات لتنفيذ إصلاح ناجح

01

التنظيف والتجهيز

إزالة المواد المفككة والمياه والزيوت من الحفرة وتجهيز الجوانب.

02

الفرد والتسوية

تفريغ المادة مع زيادة بسيطة فوق المنسوب النهائي لتعويض الدمك.

03

الدمك الجيد

الدمك بالهراس أو الدكاك حتى يصبح الإصلاح بمستوى السطح المحيط.

ملاحظة: اتبع تعليمات السلامة وداتا شيت المنتج، واضبط كمية المادة والدمك حسب أبعاد الإصلاح.

إصلاح سريع وسهل

GOLD BLACK
GOLDEN LINE

الأسفلت البارد الجاهز

إصلاح سريع وسهل

GOLD BLACK
GOLDEN LINE
كيس 25 كجم

goldenline1994est@gmail.com

أسفلت بارد جاهز للاستخدام - عبوة 25 كجم

حل عملي لصيانة الحفر والشقوق والتلفيات الموضعية



جاهزون لتوريد احتياجات مشروعك

أرسل الكمية ومدينة التوريد للحصول على عرض السعر

مؤسسة المد الذهبي للمقاولات



+966 50 911 6972 | +966 55 252 8122

goldenline1994est@gmail.com

التوريد متاح لجميع مناطق المملكة العربية السعودية

صنع في المملكة العربية السعودية

GOLD BLACK - COLD ASPHALT